

**Schutzrosetten Serie Alpha**

Edelstahl satiniert

geprüft nach DIN 18257 / ES 1

**HOPPE**

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	CHF
Schutzrosetten	73.E42NSA-E/42S RZ o/Ein-satz	55	12/8	3857-7-2	M5	12/10	Pr	72.00	
Schutzrosetten	73.E42NSA-E/42S PZ o/Ein-satz	55	12/8	3857-7-2	M5	12/10	Pr	72.00	

**Piktogramme für Massangaben**

- ⊖ Breite über alles
- ⊖ Rosettenbreite
- ⊖ Höhe über alles
- ⊖ Rosettenhöhe
- ⊖ Grifflänge
- ⊖ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊖ Einlasstiefe
- δ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ⊖ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊖ Packungsgrösse/Staffelrabatt