

Fenstergriff mit Schlüssel Serie Hamburg

Aluminium F9 stahl

Nocken 10/12 mm / mit SecuForte® und VarioFit® / Schliessung 4W1130

HOPPE



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHF |
|--|-------------------------|----|----|-----|----|--------------|----|--|--|--|-------|----|--|--|--|--|--|--|-------|
| Fenstergriff m/Schlüssel Stift 7x32-42 mm | 55.0700S/UD9020 | 31 | 69 | 138 | 63 | 7x3- 2-42 | 43 | | | | 40/10 | St | | | | | | | 62.05 |

SecuForte®: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

