

# Poignées et olives de fenêtre en aluminium

Poignées de fenêtre verrouillables

## Poignée de fenêtre à clé Serie Hamburg

Métal blanc

tenons 10/12 mm / avec SecuForte® et VarioFit® / fermeture 4W1130

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant									CHF
Poignée de fenêtre à clé tige 7x32-42 mm	59.0700S/UD9020	31	69	138	63	7x3- 2-42	43	40/10	pc	56.45

SecuForte®: fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif



Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur [www.hagerag.ch](http://www.hagerag.ch)

info@hagerag.ch  
+41 55 617 21 60