

Türgarnitur Serie Santiago

Messing poliert

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	∇	∞	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 66.20
Türdrücker	20.M1740.0	122	58	18	8			Pr 34.00
Drücker-Lochteil	20.M1740.2	122	58	18	8			St 17.05
Drückerrosette	20.M42K	52	9	18		38	80/10	St 8.05
Schlüsselrosette	20.M42KS OB	52	9			38	80/10	St 8.05
Zylinderrosette	20.M42KS RZ	52	9			38	80/10	St 8.05
Zylinderrosette	20.M42KS PZ	52	9			38	80/10	St 8.05
WC-Rosetten	20.M42KS SK/OL	52			7	38	20/10	Pr 43.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm