

Garniture de porte Serie Santiago

Laiton poli

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	∞	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre									Gt 66.20
Poignées de porte	20.M1740.0	122	58	18	8				Pr 34.00
Poignée femelle	20.M1740.2	122	58	18	8				pc 17.05
Rosace de poignée	20.M42K	52	9	18		38	80/10		pc 8.05
Rosace de clé	20.M42KS OB	52	9			38	80/10		pc 8.05
Rosace pour cylindre	20.M42KS RZ	52	9			38	80/10		pc 8.05
Rosace pour cylindre	20.M42KS PZ	52	9			38	80/10		pc 8.05
Rosaces WC	20.M42KS SK/OL	52			7	38	20/10		Pr 43.50



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm