

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Santiago

Laiton poli

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Garniture porte chambre								Gt 74.00
Poignées de porte	20.M1740.0	122	58	18	8			Pr 38.00
Poignée femelle	20.M1740.2	122	58	18	8			pc 19.00
Rosace de poignée	20.M42K	52	9	18		38	80/10	pc 9.00
Rosace de clé	20.M42KS OB	52	9			38	80/10	pc 9.00
Rosace pour cylindre	20.M42KS RZ	52	9			38	80/10	pc 9.00
Rosace pour cylindre	20.M42KS PZ	52	9			38	80/10	pc 9.00
Rosaces WC	20.M42KS SK/OL	52			7	38	20/10	Pr 48.60

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

