

## Guarnitura per porta Serie Santiago

Ottone cromato opaco - Resista®

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	∇	∞	≡	CHF
<b>Guarnitura porta camera</b>								Gt 98.10
Maniglie per porta	28.M1740.0	122	58	18	8			Pr 52.50
Maniglia femmina	28.M1740.2	122	58	18	8			pz 26.25
Rosetta per maniglia	28.M42K	52	9	18			80/10	pz 11.40
Bocchetta chiave	28.M42KS OB	52	9			38	80/10	pz 11.40
Bocchetta per cilindro	28.M42KS RZ	52	9			38	80/10	pz 11.40
Bocchetta per cilindro	28.M42KS PZ	52	9			38	80/10	pz 11.40
Rosette WC	28.M42KS SK/OL	52			7	38		Pr 63.30


Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie



### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm