

Türgarnitur Serie Genova

Drücker Messing matt vernickelt - Resista® / Rosetten Edelstahl satiniert
Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken



| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | R _H | H _G | H | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | ∅ | CHF |
|------------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----|-----|----|-------|---|----|-----------|
| Zimmertürgarnitur | | | | | | | | | | | Gt 137.25 |
| Türgarnitur ohne Schlüsselrosetten | 23.M1535/849N SST | 55 | 125 | 60 | 18 | 8 | 38 | 10/10 | | | Pr 118.15 |
| Schlüsselrosette blind | 73.E849NS UG | 55 | | 2 | | | 38 | 50/10 | | St | 9.55 |
| Schlüsselrosette | 73.E849NS OB | 55 | | 2 | | | 38 | 50/10 | | St | 9.55 |
| Zylinderrosette | 73.E849NS RZ | 55 | | 2 | | | 38 | 50/10 | | St | 9.55 |
| Zylinderrosette | 73.E849NS PZ | 55 | | 2 | | | 38 | 50/10 | | St | 9.55 |
| WC-Rosetten | 73.E849NS SK/OL | 55 | | 2 | | 5-8 | 38 | 10/10 | | Pr | 44.90 |


Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm