

Garniture de porte Serie Genova

Poignée laiton nickelé mat - Resista® / rosaces acier inox satiné
Collet zinc / Guide polyamide / Rosaces avec piliers traversants



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	R ₁	T _G	H	∅	∇	∞	≠	≡	CHF
Garniture porte chambre											Gt 137.25
Garniture de porte sans rosaces de clé	23.M1535/849N SST	55	125	60	18	8	38		10/10		Pr 118.15
Rosace borgne	73.E849NS UG	55			2		38		50/10	pc	9.55
Rosace de clé	73.E849NS OB	55			2		38		50/10	pc	9.55
Rosace pour cylindre	73.E849NS RZ	55			2		38		50/10	pc	9.55
Rosace pour cylindre	73.E849NS PZ	55			2		38		50/10	pc	9.55
Rosaces WC	73.E849NS SK/OL	55			2	5-8	38		10/10	Pr	44.90


Resista®: 10 ans de garantie sur la surface



Explication des signes

- H Largeur totale
- R₁ Largeur rosace
- T_G Hauteur totale
- T_R Hauteur rosace
- T_L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm