

Guarnitura per porta Serie Genova

Maniglia ottone nichelato opaco - Resista® / rosette acciaio inox satinato
Collo zamak / Guida poliammide / rosette con fissaggio con bussola e perno



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	R ₁	T _G	H	∅	∇	∞	≡	CHF
Guarnitura porta camera										Gt 137.25
Guarnitura per porta senza bocchette	23.M1535/849N SST	55	125	60	18	8	38	10/10		Pr 118.15
Bocchetta cieca	73.E849NS UG	55			2		38	50/10	pz	9.55
Bocchetta chiave	73.E849NS OB	55			2		38	50/10	pz	9.55
Bocchetta per cilindro	73.E849NS RZ	55			2		38	50/10	pz	9.55
Bocchetta per cilindro	73.E849NS PZ	55			2		38	50/10	pz	9.55
Rosette WC	73.E849NS SK/OL	55			2	5-8	38	10/10	Pr	44.90


Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima - mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm