

Garniture de porte Serie Acapulco

Poignée laiton nickelé mat - Resista® / rosaces acier inox satiné
Collet zinc / Guide polyamide / Rosaces avec piliers traversants




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	∞	≡	CHF
Garniture porte chambre								Gt 195.60
Poignées de porte pour rosaces plates	23.M1558.0 HD40F SST	129	54	18	8		6/10	Pr 157.40
Rosace de poignée	73.E848N	53	2	18	38		50/10	pc 9.55
Rosace borgne	73.E848NS UG	53	2		38		50/10	pc 9.55
Rosace de clé	73.E848NS OB	53	2		38		50/10	pc 9.55
Rosace pour cylindre	73.E848NS RZ	53	2		38		50/10	pc 9.55
Rosace pour cylindre	73.E848NS PZ	53	2		38		50/10	pc 9.55
Rosaces WC	73.E848NS SK/OL	53	2	5-8	38		10/10	Pr 44.90

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∂ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ≡ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standard

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm