

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Acapulco

Maniglia ottone nichelato opaco - Resista® / rosette acciaio inox satinato
Collo zamak / Guida poliammide / rosette con fissaggio con bussola e perno

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	Ø	□	∞	≠	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 208.90
Maniglie per porta per rosette piatte	23.M1558.0 HD40F SST	129	54	18	8		6/10	Pr 170.70
Rosetta per maniglia	73.E848N	53	2	18	38		50/10	pz 9.55
Bocchetta cieca	73.E848NS UG	53	2		38		50/10	pz 9.55
Bocchetta chiave	73.E848NS OB	53	2		38		50/10	pz 9.55
Bocchetta per cilindro	73.E848NS RZ	53	2		38		50/10	pz 9.55
Bocchetta per cilindro	73.E848NS PZ	53	2		38		50/10	pz 9.55
Rosette WC	73.E848NS SK/OL	53	2		5-8	38	10/10	Pr 44.90


Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie



Pittogrammi per le misure

H	Larghezza totale
I	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
I	Altezza rosetta
I	Lunghezza della maniglia
H	Sporgenza della superficie di montaggio
I	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
H	Profondità incastrata
Ø	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
Ø	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
□	Ferro quadro/foro quadro
∞	Distanza dei fori di vite
≠	Sbalzo
≠	Spessore del materiale
≠	Filetto, vite
A	Misura A
≡	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm