

Türgarnitur Serie Houston

Drücker Messing matt vernickelt - Resista® / Rosetten Edelstahl satiniert
Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur									Gt 130.60
Türgarnitur ohne Schlüsselrosetten	23.M1623/848N SST	125	59	18	8	38		10/10	Gt 112.00
Schlüsselrosette	73.E848NS UG	53		2		38		50/10	St 9.30
Schlüsselrosette	73.E848NS OB	53		2		38		50/10	St 9.30
Zylinderrosette	73.E848NS RZ	53		2		38		50/10	St 9.30
Zylinderrosette	73.E848NS PZ	53		2		38		50/10	St 9.30
WC-Rosetten	73.E848NS SK/OL	53		2		5-8		10/10	Pr 43.65

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm