

Garniture de porte Serie Houston

Poignée laiton nickelé mat - Resista® / rosaces acier inox satiné
Collet zinc / Guide polyamide / Rosaces avec piliers traversants

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H _R	H _T	∅	□	⊖	⊞	⊞	CHF
Garniture porte chambre										Gt 130.60
Garniture de porte sans rosaces de clé	23.M1623/848N SST	125	59	18	8	38		10/10		Gt 112.00
Rosace de clé	73.E848NS UG	53	2			38		50/10	pc	9.30
Rosace de clé	73.E848NS OB	53	2			38		50/10	pc	9.30
Rosace pour cylindre	73.E848NS RZ	53	2			38		50/10	pc	9.30
Rosace pour cylindre	73.E848NS PZ	53	2			38		50/10	pc	9.30
Rosaces WC	73.E848NS SK/OL	53	2		5-8	38		10/10	Pr	43.65


Resista®: 10 ans de garantie sur la surface



Explication des signes

- H Largeur totale
- H_R Largeur rosace
- H_T Hauteur totale
- H_R Hauteur rosace
- H_L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm