

Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone nichelato opaco - Resista®
con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	R	I	G	H	Ø	□	∞	▨	CHF
Guarnitura porta camera											Gt 101.80
Guarnitura porta camera senza bocchette	23.M1642/843K SST	49		122	53	18	8	38		10/10	Gt 72.90
Bocchetta chiave	23.M843KS OB	49	49					38		80/10	pz 14.45
Bocchetta per cilindro	23.M843KS RZ	49	49					38		80/10	pz 14.45
Bocchetta per cilindro	23.M843KS PZ	49	49					38		80/10	pz 14.45
Rosette WC	23.M843KS SK/OL	49	49			9	5-8	38		20/10	Pr 57.70


Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- G Altezza rosetta
- H Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∞ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Ø Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▨ Filetto, vite
- A Misura A
- ▨ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm