

Türgarnitur Serie Los Angeles

Messing matt vernickelt - Resista®
mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H _R	I	I _G	H	Ø	□	⊙	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur											Gt 110.45
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	23.M1642/843K SST		49		122	53	18	8	38	10/10	Gt 79.15
Schlüsselrosette	23.M843KS OB		49		49				38	80/10	St 15.65
Zylinderrosette	23.M843KS RZ		49		49				38	80/10	St 15.65
Zylinderrosette	23.M843KS PZ		49		49				38	80/10	St 15.65
WC-Rosetten	23.M843KS SK/OL		49		49			5-8	38	20/10	Pr 62.60


Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



Piktogramme für Massangaben

H	Breite über alles
H _R	Rosettenbreite
I	Höhe über alles
I _G	Rosettenhöhe
I _G	Grifflänge
H	Ausladung
⊥	Ausladung bis Mitte Bohrung
H	Einlasstiefe
⊙	Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
/	Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
□	Stiftquerschnitt
—	Schraubenlochdistanz
≠	Überschlag
≠	Materialstärke
≡	Gewinde, Schrauben, Bolzen
A	Mass A
⊞	Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm