

Türgarnitur Serie Amsterdam

Drücker: Edelstahl satiniert / Rosetten: Messing matt vernickelt - Resista®
Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	H	∅	□	▩	CHF
Zimmertürgarnitur									Gt 43.10
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	73.E1400Z/845 SST	125	61	18	8	10/10			Gt 43.10
Schlüsselrosetten	23.M846S OB Pr	28	46	3	7	25/10			Pr 34.00
Zylinderrosetten	23.M846S PZ Pr	28	46	3	7				Pr 34.00
WC-Rosetten	23.M845S SK/OL	28				5-8	25/10		Pr 40.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm