

Ferrements de porte en acier inox

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Amsterdam

Poignée: acier inox satiné / Rosace: laiton nickelé mat - Resista®

Collet zinc / Guide polyamide

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	H	∅	□	⊞	CHF
Garniture porte chambre									Gt 44.35
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	73.E1400Z/845 SST	125	61	18	8	10/10			Gt 44.35
Rosaces de clé	23.M846S OB Pr	28	46	3	7	25/10			Pr 35.00
Rosaces pour cylindre	23.M846S PZ Pr	28	46	3	7				Pr 35.00
Rosaces WC	23.M845S SK/OL	28				5-8	25/10		Pr 41.15

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch