

Ferramenta per porte acciaio inox

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Amsterdam

Maniglia: acciaio inox satinato / Rosetta: ottone nichelato opaco - Resista®

Collo zamak / Guida poliammide

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	H	∅	□	▧	CHF
Guarnitura porta camera									Gt 44.35
Guarnitura porta camera senza bocchette	73.E1400Z/845 SST	125	61	18	8	10/10			Gt 44.35
Bocchette per chiave	23.M846S OB Pr	28	46	3	7	25/10			Pr 35.00
Bocchette per cilindro	23.M846S PZ Pr	28	46	3	7				Pr 35.00
Rosette WC	23.M845S SK/OL	28				5-8	25/10		Pr 41.15

Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I Altezza rosetta
- I Lunghezza della maniglia
- H Sporgenza della superficie di montaggio
- I Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H Profondità incastrata
- ∅ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- ∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ▧ Filetto, vite
- A Misura A
- ▧ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm