

Garniture de porte Serie Verona

Laiton chromé poli - Resista®

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	○	□	CHF
Garniture porte chambre								Gt 124.70
Poignées de porte	26.M151.0 SST	122	52	18	8		6/10	Pr 75.10
Poignée femelle	26.M151.2 SST	122	52	18	8		20/10	pc 37.60
Rosace de poignée	26.M42K	52	9	18		38	80/10	pc 12.40
Rosace de clé	26.M42KS OB	52	9			38	80/10	pc 12.40
Rosace pour cylindre	26.M42KS RZ	52	9			38	80/10	pc 12.40
Rosace pour cylindre	26.M42KS PZ	52	9			38	80/10	pc 12.40
Rosaces WC	26.M42KS SK/OL	52			7	38	20/10	Pr 68.65


Resista®: 10 ans de garantie sur la surface



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm