

Guarnitura per porta Serie Verona

Ottone cromato lucido - Resista®

HOPPE



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	○	□	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 124.70
Maniglie per porta	26.M151.0 SST	122	52	18	8		6/10	Pr 75.10
Maniglia femmina	26.M151.2 SST	122	52	18	8		20/10	pz 37.60
Rosetta per maniglia	26.M42K	52	9	18		38	80/10	pz 12.40
Bocchetta chiave	26.M42KS OB	52	9			38	80/10	pz 12.40
Bocchetta per cilindro	26.M42KS RZ	52	9			38	80/10	pz 12.40
Bocchetta per cilindro	26.M42KS PZ	52	9			38	80/10	pz 12.40
Rosette WC	26.M42KS SK/OL	52			7	38	20/10	Pr 68.65


Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm