

Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone cromato lucido - Resista®
con molla di richiamo

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢ _R	I	I _G	⊢	∅	⊠	⊞	CHF
Guarnitura porta camera										Gt 101.80
Guarnitura porta camera senza bocchette	26.M1642/843K SST	49		122	53	18	8	38	10/10	Gt 72.90
Bocchetta chiave	26.M843KS OB	49	49		9			38	80/10	pz 14.45
Bocchetta per cilindro	26.M843KS RZ	49	49		9			38	80/10	pz 14.45
Bocchetta per cilindro	26.M843KS PZ	49	49		9			38	80/10	pz 14.45
Rosette WC	26.M843KS SK/OL	49	49		9	5-8		38	20/10	Pr 57.70

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_G Altezza rosetta
- I_G Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊢ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- ⊞ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊠ Ferro quadro/foro quadro
- ⊞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

