

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Los Angeles

Laiton chromé poli - Resista®
avec ressort rappel de poignée

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabri- cant	—	— ^R	I	I ^G	—	Ø	□	—	—	CHF
Garniture porte chambre											Gt 110.45
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	26.M1642/843K SST		49		122	53	18	8	38	10/10	Gt 79.15
Rosace de clé	26.M843KS OB		49		49		9		38	80/10	pc 15.65
Rosace pour cylindre	26.M843KS RZ		49		49		9		38	80/10	pc 15.65
Rosace pour cylindre	26.M843KS PZ		49		49		9		38	80/10	pc 15.65
Rosaces WC	26.M843KS SK/OL		49		49		9	5-8	38	20/10	Pr 62.60

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface

Explication des signes

- Largeur totale
- ^R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I^R Hauteur rosace
- I^G Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

