

## Türgarnitur Serie Los Angeles

Messing matt verchromt - Resista®  
mit Hochstellfeder



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	I	G	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
<b>Zimmertürgarnitur</b>											Gt 101.80
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	28.M1642/843K SST		49		122	53	18	8	38	10/10	Gt 72.90
Schlüsselrosette	28.M843KS OB		49		49				38	80/10	St 14.45
Zylinderrosette	28.M843KS RZ		49		49				38	80/10	St 14.45
Zylinderrosette	28.M843KS PZ		49		49				38	80/10	St 14.45
WC-Rosetten	28.M843KS SK/OL		49		49			5-8	38	20/10	Pr 57.70


Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm  
Haustüren: 60 mm