

## Garniture de porte Serie Los Angeles

Laiton chromé mat - Resista®  
avec ressort rappel de poignée



Désignation	Commande/Réf. Fabri- cant	H	R	I	L	Ø	□	⊖	⊞	⊠	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>											Gt 101.80
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	28.M1642/843K SST	49		122	53	18	8	38	10/10		Gt 72.90
Rosace de clé	28.M843KS OB	49	49					38	80/10	pc	14.45
Rosace pour cylindre	28.M843KS RZ	49	49					38	80/10	pc	14.45
Rosace pour cylindre	28.M843KS PZ	49	49					38	80/10	pc	14.45
Rosaces WC	28.M843KS SK/OL	49	49			5-8		38	20/10	Pr	57.70


Resista®: 10 ans de garantie sur la surface



### Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- L Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⊖ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊠ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊠ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm