

Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone cromato opaco - Resista®
con molla di richiamo

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢ ^R	I	I _G	⊢	∅	⊠	⊖	⊠	CHF
Guarnitura porta camera											Gt 101.80
Guarnitura porta camera senza bocchette	28.M1642/843K SST		49		122	53	18	8	38	10/10	Gt 72.90
Bocchetta chiave	28.M843KS OB		49		49		9		38	80/10	pz 14.45
Bocchetta per cilindro	28.M843KS RZ		49		49		9		38	80/10	pz 14.45
Bocchetta per cilindro	28.M843KS PZ		49		49		9		38	80/10	pz 14.45
Rosette WC	28.M843KS SK/OL		49		49		9	5-8	38	20/10	Pr 57.70

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

⊢	Larghezza totale
⊢ ^R	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
I _G	Altezza rosetta
⊢	Lunghezza della maniglia
⊢	Sporgenza della superficie di montaggio
⊢	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
⊢	Profondità incastrata
⊖	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
∅	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
⊠	Ferro quadro/foro quadro
⊖	Distanza dei fori di vite
≠	Sbalzo
≠	Spessore del materiale
≡	Filetto, vite
A	Misura A
⊠	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm

