

Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone cromato opaco - Resista®

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I _G	H	Ø	□	≠	☐	CHF
Guarnitura porta camera									Gt 104.35
Guarnitura porta camera senza bocchette	28.M1642/845 SST	122	49	18	8			10/10	Gt 104.35
Rosette WC	28.M845S SK/OL	28				738-4-3		25/10	Pr 44.70

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm