Türgarnitur Serie Los Angeles

Messing matt verchromt - Resista®
Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stützknocken

Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	⟷	R	G	⟷	∅	☐	⊶	▦		CHF
Zimmertürgarnitur										Gt	101.40
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	28.M1642/848N SST		53	122	46	18	8	38	10/10	Gt	73.60
Schlüsselrosette	28.E848NS OB	53			2			38		St	13.90
Schlüsselrosette	28.E848NS RZ	53			2			38		St	13.90
WC-Rosetten	28.E848NS SK/OL	53			2		5-8	38		Pr	57.50

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- ⟷ Breite über alles
- R⟷ Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- RI Rosettenhöhe
- GI Grifflänge
- ⟷ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⟷ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- ∕ Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ☐ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- ⥢ Überschlag
- ⥤ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▦ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60 | +41 55 617 21 66