

Türgarnitur Serie Los Angeles

Messing matt verchromt - Resista®

Drückeransatz Zink / Gleitlager Nylon / Rosetten mit durchgehenden Stütznocken

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	R	G	H	Ø	□	—	☐	CHF
Zimmertürgarnitur										Gt 112.85
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	28.M1642/848N SST	53	122	46	18	8	38	10/10	Gt	85.85
Schlüsselrosette	28.E848NS OB	53		2			38		St	13.50
Schlüsselrosette	28.E848NS RZ	53		2			38		St	13.50
WC-Rosetten	28.E848NS SK/OL	53		2		5-8	38		Pr	58.35

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm

