

Guarnitura per porta Serie Los Angeles

Ottone cromato opaco - Resista®

Collo zamak / Guida poliammide / rosette con fissaggio con bussola e perno

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	R	G	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Guarnitura porta camera										Gt 121.70
Guarnitura porta camera senza bocchette	28.M1642/848N SST	53	122	46	18	8	38	10/10	Gt	93.20
Bocchetta chiave	28.E848NS OB	53		2			38		pz	14.25
Bocchetta chiave	28.E848NS RZ	53		2			38		pz	14.25
Rosette WC	28.E848NS SK/OL	53		2		5-8	38		Pr	61.55

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

