

Türgarnitur Serie Capri

Messing poliert verchromt / Griffteil Edelstahl




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | T _G | H | ∅ | □ | ∞ | ≠ | ▢ | CHF |
|-------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|----|----|-----|--------|--------|-------|-----------|
| Zimmertürgarnitur | | | | | | | | | | Gt 126.95 |
| Zimmertürgarnitur HD 35-56 mm | 37.M1950/15K/15KS OB SST | 123 | 61 | 18 | 8 | 38 | 30-5-5 | | 10/10 | Gt 126.95 |
| Zimmertürgarnitur HD 35-56 mm | 37.M1950/15K SST | 123 | 61 | 18 | 8 | 38 | 30-5-5 | | 10/10 | Gt 103.90 |
| Drückerrosette | 73.E15K | 52 | | 9 | 18 | | 38 | | | St 17.50 |
| Schlüsselrosette blind | 73.E15KS UG | 52 | | 9 | | | 38 | | | St 17.50 |
| Schlüsselrosette | 73.E15KS OB | 52 | | 9 | | | 38 | 100/10 | | St 17.50 |
| Zylinderrosette | 73.E15KS RZ | 52 | | 9 | | | 38 | 100/10 | | St 17.50 |
| Zylinderrosette | 73.E15KS PZ | 52 | | 9 | | | 38 | 100/10 | | St 17.50 |
| WC-Rosetten | 73.E15KS SK/OL | 52 | | 9 | | 5-8 | 38 | 25/10 | | Pr 59.05 |



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H_R Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- T_G Rosettenhöhe
- T_G Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ∅ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▢ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▢ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Hauttüren: 60 mm