

## Garniture de porte Serie Capri

Laiton chromé poli / Manche acier inox




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	T <sub>G</sub>	H	∅	□	∞	≠	⊞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>										Gt 123.35
Garniture porte chambre	37.M1950/15K/15KS OB SST	123	61	18	8	38	30-5-5		10/10	Gt 123.35
Garniture porte chambre	37.M1950/15K SST	123	61	18	8	38	30-5-5		10/10	Gt 100.95
Rosace de poignée	73.E15K	52	9	18		38				pc 17.00
Rosace de clé borgne	73.E15KS UG	52	9			38				pc 17.00
Rosace de clé	73.E15KS OB	52	9			38			100/10	pc 17.00
Rosace pour cylindre	73.E15KS RZ	52	9			38			100/10	pc 17.00
Rosace pour cylindre	73.E15KS PZ	52	9			38			100/10	pc 17.00
Rosaces WC	73.E15KS SK/OL	52	9		5-8	38			25/10	Pr 57.40



### Explication des signes

- H Largeur totale
- T<sub>G</sub> Largeur rosace
- H Hauteur totale
- T<sub>R</sub> Hauteur rosace
- T<sub>G</sub> Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- ⊥ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∞ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm