

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Capri

Ottone cromato lucido / Impugnatura acciaio inox

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	T _G	H	Ø	□	∞	≠	≡	CHF
Guarnitura porta camera										Gt 126.95
Guarnitura porta camera	37.M1950/15K/15KS OB SST	123	61	18	8	38	30-5-5		10/10	Gt 126.95
Guarnitura porta camera	37.M1950/15K SST	123	61	18	8	38	30-5-5		10/10	Gt 103.90
Rosetta per maniglia	73.E15K	52		9	18	38				pz 17.50
Bocchetta cieca	73.E15KS UG	52		9		38				pz 17.50
Bocchetta chiave	73.E15KS OB	52		9		38			100/10	pz 17.50
Bocchetta per cilindro	73.E15KS RZ	52		9		38			100/10	pz 17.50
Bocchetta per cilindro	73.E15KS PZ	52		9		38			100/10	pz 17.50
Rosette WC	73.E15KS SK/OL	52		9		5-8	38		25/10	Pr 59.05



Pittogrammi per le misure

H	Larghezza totale
H _G	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
I _G	Altezza rosetta
I _G	Lunghezza della maniglia
H	Sporgenza della superficie di montaggio
I	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
H	Profondità incastrata
Ø	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
Ø	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
□	Ferro quadro/foro quadro
∞	Distanza dei fori di vite
≠	Sbalzo
≠	Spessore del materiale
≡	Filetto, vite
A	Misura A
≡	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm