

Türgarnitur Serie Zürich

Aluminium F1 natur




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	∅	∅	⊞	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur										Gt 46.90
Türdrücker	51.111F.0 HD40	114	64	18	8	20/10				Pr 27.10
Türdrücker	51.111F.0 HD60	114	64	18	8	20/10				Pr 29.30
Drücker-Lochteil	51.111F.2	114	64	18	8	20/10				St 13.55
Türschild ungelocht	51.211I UG	40	208	7	65	18		100/10		St 9.90
Türschild	51.211I BB72	40	208	7	65	18		100/10		St 9.90
Türschild	51.211I BB78	40	208	7	65	18		100/10		St 9.90
Türschild	51.211I RZ78	40	208	7	65	18		100/10		St 9.90
Türschild	51.211I PZ78	40	208	7	65	18		100/10		St 9.90
Türschild WC innen	51.211I OL78	40	208	7	65	18	7	30/10		St 16.65
Türschild WC aussen	51.211I RWDR78	40	208	7	65	18	7	30/10		St 13.05
Türschild mit Spezialdistanz	51.211I xxxx	40	208	7	65	18				St 14.90
Haustürgarnitur										Gt 68.80
Haustürdrücker	51.111H.0 HD60	124	69	18	9	10/10				Pr 27.80
Drücker-Lochteil	51.111H.2	124	69	18	9	20/10				St 18.50
Haustürdrücker	51.111H-8.0 HD40	124	69	18	8	10/10				Pr 27.80
Haustürdrücker	51.111H-8.0 HD50	124	69	18	8	10/10				Pr 27.80
Haustürdrücker	51.111H-8.0 HD60	124	69	18	8	10/10				Pr 27.80
Drücker-Lochteil	51.111H-8.2	124	69	18	8	20/10				St 18.50
Haustürschild ungelocht	51.211H UG	45	241	8	79.5	18		40/10		St 20.50
Haustürschild	51.211H RZ78	45	241	8	79.5	18		40/10		St 20.50
Haustürschild	51.211H PZ78	45	241	8	79.5	18		40/10		St 20.50
Haustürschild mit Spezialdistanz	51.211H xxxx	45	241	8	79.5	18				St 25.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm