

## Türgarnitur Serie Bonn

Aluminium F1 natur  
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	∇	∞	☐	CHF
<b>Zimmertürgarnitur</b>								Gt 58.65
Türdrücker HD 35-45 mm	51.150.0 HD40 SST	132	64	18	8		50/10	Pr 32.45
Türdrücker HD 45-55 mm	51.150.0 HD50 SST	132	64	18	8		50/10	Pr 32.45
Drücker-Lochteil	51.150.2 SST	132	64	18	8		20/10	St 17.20
Drückerrosetten mit Rückholfeder	51.42KVR Pr 37-42	52	9	18	8	38	100/10	Pr 13.10
Schlüsselrosetten blind	51.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 13.10
Schlüsselrosetten	51.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 13.10
Zylinderrosetten	51.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 13.10
Zylinderrosetten	51.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 13.10
WC-Rosetten	51.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 27.60



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm