

Guarnitura per porta Serie Bonn

Alluminio F1 argento
con molla di richiamo

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Guarnitura porta camera							Gt	63.75
Maniglie per porta	51.150.0 HD40 SST	132	64	18	8		50/10	Pr 35.25
Maniglie per porta	51.150.0 HD50 SST	132	64	18	8		50/10	Pr 35.25
Maniglia femmina	51.150.2 SST	132	64	18	8		20/10	pz 18.65
Rosette per maniglia con molla di richiamo	51.42KVR Pr 37-42	52	9	18	8	38	100/10	Pr 14.25
Bocchette cieche	51.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.25
Bocchette per chiave	51.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 14.25
Bocchette per cilindro	51.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.25
Bocchette per cilindro	51.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.25
Rosette WC	51.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 29.95



Pittogrammi per le misure

H	Larghezza totale
H	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
I	Altezza rosetta
I	Lunghezza della maniglia
H	Sorgenza della superficie di montaggio
I	Sorgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
H	Profondità incastrata
⊖	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
Ø	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
□	Ferro quadro/foro quadro
⊖	Distanza dei fori di vite
≠	Sbalzo
≠	Spessore del materiale
≠	Filetto, vite
A	Misura A
⊞	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm