

Garniture de porte Serie Tokyo

Aluminium F1 argent

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	∅	□	▣	CHF
Garniture porte chambre									Gt 32.25
Poignées de porte	51.1710.0 HD40 SST	128	54	18	8	50/10		Pr	16.55
Poignées de porte	51.1710.0 HD45 SST	128	54	18	8	50/10		Pr	16.55
Poignée femelle	51.1710.2 SST	128	54	18	8	20/10		pc	8.30
Entrée de porte borgne	51.300PI UG	40	226	8	70	18	100/10	pc	7.85
Entrée de porte	51.300PI BB72	40	226	8	70	18	200/10	pc	7.85
Entrée de porte	51.300PI BB78	40	226	8	70	18	200/10	pc	7.85
Entrée de porte	51.300PI RZ78	40	226	8	70	18	100/10	pc	7.85
Entrée de porte	51.300PI PZ72	40	226	8	70	18	100/10	pc	7.85
Entrée de porte	51.300PI PZ78	40	226	8	70	18	100/10	pc	7.85
Entrées de porte WC	51.300PI RWSK/OL78	40	226	8	70	18	7	20/10	Pr 30.05
Entrée de porte avec distance spéciale	51.300PI xxxx	40	226	8	70	18		pc	12.85



Explication des signes

- H Largeur totale
- R Largeur rosace
- I Hauteur totale
- R Hauteur rosace
- L Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▣ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▣ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm