

Guarnitura per porta Serie Tokyo

Alluminio F1 argento

HOPPE




| Designazione | Ordine / Costruttore no. | H | I | H | ⌀ | ∅ | ∇ | ☒ | CHF | |
|--|--------------------------|-----|-----|----|----|-------|--------|-------|-------|-------|
| Guarnitura porta camera | | | | | | | | | | |
| Maniglie per porta | 51.1710.0 HD40 SST | 128 | 54 | 18 | 8 | 50/10 | | Gt | 32.25 | |
| Maniglie per porta | 51.1710.0 HD45 SST | 128 | 54 | 18 | 8 | 50/10 | | Pr | 16.55 | |
| Maniglia femmina | 51.1710.2 SST | 128 | 54 | 18 | 8 | 20/10 | | pz | 8.30 | |
| Placca per porta | 51.300PI UG | 40 | 226 | 8 | 70 | 18 | 100/10 | pz | 7.85 | |
| Placca per porta | 51.300PI BB72 | 40 | 226 | 8 | 70 | 18 | 200/10 | pz | 7.85 | |
| Placca per porta | 51.300PI BB78 | 40 | 226 | 8 | 70 | 18 | 200/10 | pz | 7.85 | |
| Placca per porta | 51.300PI RZ78 | 40 | 226 | 8 | 70 | 18 | 100/10 | pz | 7.85 | |
| Placca per porta | 51.300PI PZ72 | 40 | 226 | 8 | 70 | 18 | 100/10 | pz | 7.85 | |
| Placca per porta | 51.300PI PZ78 | 40 | 226 | 8 | 70 | 18 | 100/10 | pz | 7.85 | |
| Placche per porta WC | 51.300PI RWSK/OL78 | 40 | 226 | 8 | 70 | 18 | 7 | 20/10 | Pr | 30.05 |
| Placca per porta con distanza speciale | 51.300PI xxxx | 40 | 226 | 8 | 70 | 18 | | pz | 12.85 | |



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- R_h Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- R_r Altezza rosetta
- I_h Lunghezza della maniglia
- H_s Sporgenza della superficie di montaggio
- I_o Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H_o Profondità incastrata
- ⌀ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ∇ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ☒ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm