

Garniture de porte Serie New York

Aluminium F1 argent
avec ressort rappel de poignée




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	∞	≡	CHF
Garniture porte chambre								
Poignées de porte	51.1810.0 HD40 SST	127	54	18	8		50/10	Gt 38.45 Pr 12.25
Poignée femelle	51.1810.2	127	54	18	8		20/10	pc 6.10
Rosaces de poignée avec ressort rappel	51.42KVR Pr 37-42	52	9	18	8	38	100/10	Pr 13.10
Rosaces borgnes	51.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 13.10
Rosaces de clé	51.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 13.10
Rosaces pour cylindre	51.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 13.10
Rosaces pour cylindre	51.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 13.10
Rosaces WC	51.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 27.60



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm