

Ferrements de porte en aluminium

Garnitures avec entrées longues

Garniture de porte Serie Tokyo

Aluminium F1 argent

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	∅	□	▣	CHF
Garniture porte chambre									Gt 38.25
Poignées de porte	51.1710.0 HD40 SST	128	54	18	8	50/10		Pr	16.55
Poignées de porte	51.1710.0 HD45 SST	128	54	18	8	50/10		Pr	16.55
Poignée femelle	51.1710.2 SST	128	54	18	8	20/10		pc	8.30
Entrée de porte borgne	51.3334 UG	54	250	8	75	18	100/10	pc	10.85
Entrée de porte	51.3334 BB78	54	250	8	75	18	100/10	pc	10.85

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊙ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▣ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▣ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

