

Türgarnitur Serie Zürich

Aluminium F2 Neusilber

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	Ø	CHF	
Zimmertürgarnitur										
Türdrücker	52.111F.0 HD40	114	64	18	8	20/10		Gt	46.90	
Türdrücker	52.111F.0 HD60	114	64	18	8	20/10		Pr	27.10	
Drücker-Lochteil	52.111F.2	114	64	18	8	20/10		Pr	29.30	
Türschild ungelocht	52.211I UG	40	208	7	65	18	100/10	St	13.55	
Türschild	52.211I BB78	40	208	7	65	18	100/10	St	9.90	
Türschild	52.211I RZ78	40	208	7	65	18	100/10	St	9.90	
Türschild	52.211I PZ78	40	208	7	65	18	100/10	St	9.90	
Türschild WC innen	52.211I OL78	40	208	7	65	18	7	30/10	St	16.65
Türschild WC aussen	52.211I RWDR78	40	208	7	65	18	7	30/10	St	13.05
Türschild mit Spezialdistanz	52.211I xxxx	40	208	7	65	18		St	14.90	
Haustürgarnitur										
Haustürdrücker	52.111H.0 HD60	124	69	18	9	10/10		Gt	68.80	
Drücker-Lochteil	52.111H.2	124	69	18	9	20/10		Pr	27.80	
Haustürdrücker	52.111H-8.0 HD40	124	69	18	8	10/10		Pr	18.50	
Haustürdrücker	52.111H-8.0 HD60	124	69	18	8	10/10		Pr	27.80	
Drücker-Lochteil	52.111H-8.2	124	69	18	8	20/10		Pr	27.80	
Haustürschild ungelocht	52.211H UG	45	241	8	79.5	18	40/10	St	18.50	
Haustürschild	52.211H RZ78	45	241	8	79.5	18	40/10	St	20.50	
Haustürschild	52.211H PZ78	45	241	8	79.5	18	40/10	St	20.50	
Haustürschild mit Spezialdistanz	52.211H xxxx	45	241	8	79.5	18		St	25.50	



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm