

Garniture de porte Serie Paris

Aluminium F2 champagne

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊢	I	⊢	⌀	⊠	⊠	⊠	CHF
Poignées de porte	52.138L.0 HD40 SST	132	54		18	8	50/10	Pr	31.40
Entrée de porte	52.300SI BB72	42	225	8	66.5	18		pc	14.60
Entrée de porte	52.300SI PZ78	42	225	8	66.5	18		pc	14.60
Entrée WC intérieure	52.300SI OL78	42	225	8	66.5	18	7	40/10	pc 31.40
Entrée WC extérieure	52.300SI RWDR78	42	225	8	66.5	18	7	40/10	pc 19.20

Explication des signes

- ⊢ Largeur totale
- ⊢ Largeur rosace
- I Hauteur totale
- ⊢ Hauteur rosace
- ⊢ Longueur de la poignée
- ⊢ En saillie de la surface de montage
- ⊢ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊢ Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⌀ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊠ Tige carrée/trou carré
- ⊠ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊠ Emballage/Rabais quantitatif

Pérçages standards



Épaisseurs de bois standardes

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm

