

Garniture de porte Serie London

Aluminium F2 champagne

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⊘	⊘	⊘	⊞	
	CHF								
Garniture porte chambre									
	40.75								Gt
Poignées de porte	52.113.0	120		52		18	8		Pr
	18.15								
Poignée femelle	52.113.2	120		52		18	8		pc
	11.35								
Entrée borgne	52.202 BL	40	220	7				100/1-0	pc
	11.30								
Entrée de porte	52.202 UG	40	220	7	75	18		100/1-0	pc
	11.30								
Entrée de porte	52.202 BB72	40	220	7	75	18		200/1-0	pc
	11.30								
Entrée de porte	52.202 BB78	40	220	7	75	18		200/1-0	pc
	11.30								
Entrée de porte	52.202 RZ78	40	220	7	75	18		100/1-0	pc
	11.30								
Entrée de porte	52.202 PZ72	40	220	7	75	18			pc
	11.30								
Entrée WC intérieure	52.202 OL78	40	220	7	75	18	7		pc
	17.60								
Entrée WC extérieure	52.202 RWDR78	40	220	7	75	18	7		pc
	17.10								
Entrée de porte avec distance spéciale	52.202 xxxx	40	220	7	75	18			pc
	16.30								

Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⊘ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ⊘ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ⊘ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm