

### Türgarnitur Serie Paris

Aluminium F2 Neusilber  
mit Hochstellfeder




| Bezeichnung                         | Bestell-/Hersteller-Nr. | H   | H  | ∅  | □      | ∞ | ⊞      | CHF      |
|-------------------------------------|-------------------------|-----|----|----|--------|---|--------|----------|
| <b>Zimmertürgarnitur</b>            |                         |     |    |    |        |   |        | Gt 57.60 |
| Türdrücker<br>HD 35-45 mm           | 52.138L.0 HD40 SST      | 132 | 54 | 18 | 8      |   | 50/10  | Pr 31.40 |
| Drückerrosetten                     | 52.42KV Pr 37-42        | 52  | 9  | 18 | 38     |   | 100/10 | Pr 13.10 |
| Drückerrosetten<br>mit Rückholfeder | 52.42KVR Pr 37-42       | 52  | 9  | 18 | 8 38   |   | 100/10 | Pr 13.10 |
| Schlüsselrosetten blind             | 52.42KVS UG Pr 37-42    | 52  | 9  |    | 38     |   | 50/10  | Pr 13.10 |
| Schlüsselrosetten                   | 52.42KVS OB Pr 37-42    | 52  | 9  |    | 38     |   | 100/10 | Pr 13.10 |
| Zylinderrosetten                    | 52.42KVS RZ Pr 37-42    | 52  | 9  |    | 38     |   |        | Pr 13.10 |
| Zylinderrosetten                    | 52.42KVS PZ Pr 37-42    | 52  | 9  |    | 38     |   | 50/10  | Pr 13.10 |
| WC-Rosetten                         | 52.42KVS RWSK/OL 37-42  | 52  | 9  |    | 5-8 38 |   | 20/10  | Pr 27.90 |



### Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen



### Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm