

Ferramenta per porte alluminio

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Paris

Alluminio F2 champagner
con molla di richiamo




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	∞	≡	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 62.60
Maniglie per porta	52.138L.0 HD40 SST	132	54	18	8		50/10	Pr 34.10
Rosette per maniglia	52.42KV Pr 37-42	52	9	18		38	100/10	Pr 14.25
Rosette per maniglia con molla di richiamo	52.42KVR Pr 37-42	52	9	18	8	38	100/10	Pr 14.25
Bocchette cieche	52.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.25
Bocchette per chiave	52.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 14.25
Bocchette per cilindro	52.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38		Pr 14.25
Bocchette per cilindro	52.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.25
Rosette WC	52.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 30.30



Pittogrammi per le misure

H	Larghezza totale
H	Larghezza rosetta
I	Altezza totale
I	Altezza rosetta
I	Lunghezza della maniglia
H	Sporgenza della superficie di montaggio
I	Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
H	Profondità incastrata
Ø	Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
Ø	Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
□	Ferro quadro/foro quadro
∞	Distanza dei fori di vite
≡	Sbalzo
≡	Spessore del materiale
≡	Filetto, vite
A	Misura A
≡	Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera :	40 mm
Porte d'entrata:	60 mm