

Türgarnitur Serie Stockholm

Aluminium F9 stahl
mit Hochstellfeder




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt	52.75
Türdrücker HD 35-45 mm	55.1140.0 HD40 SST	132	60	18	8		50/10 Pr	21.55
Türdrücker HD 45-55 mm	55.1140.0 HD50 SST	132	60	18	8		50/10 Pr	22.85
Türdrücker HD 55-65 mm	55.1140.0 HD60 SST	132	60	18	8		50/10 Pr	22.85
Drücker-Lochteil	55.1140.2 SST	132	60	18	8		20/10 St	13.95
Drückerrosetten mit Rückholfeder	55.42KVR Pr 37-42	52	9	18	8	38	100/10 Pr	15.60
Schlüsselrosetten blind	55.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10 Pr	15.60
Schlüsselrosetten	55.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10 Pr	15.60
Zylinderrosetten	55.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10 Pr	15.60
Zylinderrosetten	55.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10 Pr	15.60
WC-Rosetten	55.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10 Pr	32.90



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm