

Garniture de porte Serie San Francisco

Aluminium F9 aspect inox

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	⊖	⊞	⊞	CHF
Garniture porte chambre								Gt	75.90
Poignées de porte	55.1301.0 HD40 SST	137	63	18	8		50/10	Pr	47.50
Poignée femelle	55.1301.2 SST	137	63	18	8		20/10	pc	22.75
Rosaces de poignée	55.42KV Pr 37-42	52	9	18			100/10	Pr	14.20
Rosaces de clé borgnes	55.42KVS UG Pr 37-42	52	9				50/10	Pr	14.20
Rosaces de clé	55.42KVS OB Pr 37-42	52	9				100/10	Pr	14.20
Rosaces pour cylindre	55.42KVS RZ Pr 37-42	52	9				50/10	Pr	14.20
Rosaces pour cylindre	55.42KVS PZ Pr 37-42	52	9				50/10	Pr	14.20
Rosaces WC	55.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8		20/10	Pr	29.85

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm