## Türgarnitur Serie San Francisco

Aluminium F9 stahl

| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | ⊢⊣ | ⊢⊣ | ⌀ | ⧄ | ⊶ | ⊞ | | CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zimmertürgarnitur** | | | | | | | | Gt | 84.35 |
| Türdrücker HD 35-45 mm | 55.1301.0 HD40 SST | 137 | 63 | 18 | 8 | | 50/10 | Pr | 53.15 |
| Drücker-Lochteil | 55.1301.2 SST | 137 | 63 | 18 | 8 | | 20/10 | St | 26.60 |
| Drückerrosetten | 55.42KV Pr 37-42 | 52 | 9 | 18 | | 38 | 100/10 | Pr | 15.60 |
| Schlüsselrosetten blind | 55.42KVS UG Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 50/10 | Pr | 15.60 |
| Schlüsselrosetten | 55.42KVS OB Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 100/10 | Pr | 15.60 |
| Zylinderrosetten | 55.42KVS RZ Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 50/10 | Pr | 15.60 |
| Zylinderrosetten | 55.42KVS PZ Pr 37-42 | 52 | 9 | | | 38 | 50/10 | Pr | 15.60 |
| WC-Rosetten | 55.42KVS RWSK/OL 37-42 | 52 | 9 | | 5-8 | 38 | 20/10 | Pr | 32.90 |

### Piktogramme für Massangaben

- ⊢⊣ Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- ⊢⊣ Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- ⊢⊣ Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⧄ Stiftquerschnitt
- — Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

### Standard-Lochungen




### Standard-Türstärken

| | |
|---|---|
| Zimmertüren: | 40 mm |
| Haustüren: | 60 mm |



info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60