

Guarnitura per porta Serie San Francisco

Alluminio F9 titanio




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Guarnitura porta camera							Gt	84.35
Maniglie per porta	55.1301.0 HD40 SST	137	63	18	8		50/10	Pr 53.15
Maniglia femmina	55.1301.2 SST	137	63	18	8		20/10	pz 26.60
Rosette per maniglia	55.42KV Pr 37-42	52	9	18		38	100/10	Pr 15.60
Bocchette cieche	55.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 15.60
Bocchette per chiave	55.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 15.60
Bocchette per cilindro	55.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 15.60
Bocchette per cilindro	55.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 15.60
Rosette WC	55.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 32.90



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm