

Türgarnitur Serie Paris

Aluminium F9 stahl




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	ø	Ø	□	▣	CHF
Zimmertürgarnitur									Gt 64.75
Türdrücker HD 35-45 mm	55.138L.0 HD40 SST	132	54		18	8		50/10	Pr 37.75
Drücker-Lochteil	55.138L.2 SST	132	54		18	8		20/10	St 18.90
Türschild ungelocht	55.300SI UG	42	225	8	66.5	18		100/10	St 13.50
Türschild	55.300SI BB72	42	225	8	66.5	18		200/10	St 13.50
Türschild	55.300SI BB78	42	225	8	66.5	18		200/10	St 13.50
Türschild	55.300SI RZ78	42	225	8	66.5	18		100/10	St 13.50
Türschild	55.300SI PZ78	42	225	8	66.5	18		100/10	St 13.50
Türschild WC innen	55.300SI OL78	42	225	8	66.5	18	7	40/10	St 29.40
Türschild WC aussen	55.300SI RWDR78	42	225	8	66.5	18	7	40/10	St 21.35
Türschild mit Spezialdistanz	55.300SI xxxx	42	225	8	66.5	18			St 18.50



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- ⊞ Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- ⊞ Rosettenhöhe
- ⊞ Grifflänge
- H Ausladung
- ⊞ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ø Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▣ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▣ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm